

ПРОФИЛЬНАЯ СИСТЕМА PASSIV (ОКНО ДЛЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОГО ДОМА)

Порода дерева	Сосна со сростами / сосна без сростов, лиственница, дуб, термообработанная древесина.
Фурнитура	Пр-ва GU или SIGENIA-AUBI / фурнитура MASCO, ROTO, WINKHAUS.
Тип петель	Не скрытые / полностью скрытая фурнитура.
Глубина клеёного бруса	150-126 мм
Глубина стеклопакета	78 мм
Толщина утепления профиля	54-40 мм
Глубина стеклопакета	До 52 мм / опционально трёхкамерный стеклопакет
Уплотнение створки в раме	Четыре контура.
Уплотнение стеклопакета	Силикон изнутри и снаружи.
Дистанционная рамка	В тёплом исполнении.
Окраска внешней накладки	Согласно карте RAL / покрытия с имитацией натуральной древесины, анодировка
Окраска деревянного бруса	Согласно карте цветов DOLETA, покрытие профиля маслом, подбор цвета по образцу.
Цвет дистанционной рамки	Алюминий / в тёплом исполнении чёрный, белый, бежевый, коричневый, тёмно-коричневый
Цвет уплотнителей	Белый, бежевый, графит, тёмно-коричневый, чёрный
Цвет силикона	Подбор к цвету профиля по карте SOUDAL
Цвет накладок на петли	Алюминий, бронза среднего тона, бронза, белый, латунь, шампань, тёмно-коричневый (цвета 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9)
Стандартные цвета ручек	Многообразие стандартных вариантов

ГАРАНТИЯ НА ПРОДУКЦИЮ 5 ЛЕТ

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКЦИИ

- Максимальное разнообразие профильных систем и технических решений.
- Многообразие решений для индивидуальных проектов.
- Максимальный выбор комплектующих и дополнительного оборудования.